

FLOOR

Doghe effetto legno, che spaziano dal look classico ed elegante a quello più moderno e raffinato, offrendo un'ampia gamma di soluzioni. Grazie al sottopavimento già accoppiato, il prodotto garantisce eccellenti prestazioni fonoassorbenti.

121,29 cm

Formato doga

17,78 cm



5 mm Spessore



18 db Assorbimento acustico



0,55 mm Strato di usura



ATENE



BERLINO



BONN



DUBAI



DUBLINO



LISBONA



LONDRA



MADRID



MOSCA



OSLO



PARIGI



PRAGA



ROMA



VIENNA

SCHEDA TECNICA

Swing®

FLOOR

SOLID CORE COMFORT



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	SPESSORE TOTALE	5 mm	FINITURA IN POLIURETANO
	PESO AL MQ	8,05 kg ca.	NON ASSORBE NÉ LIQUIDI NÉ ODORI
	STRATO DI USURA	0,55 mm	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA
	FORMATO	17,78 x 121,29 cm	UNITÀ DI IMBALLAGGIO
	BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	- BANCALE 120,96 mq (56 scat.) - SCATOLA 2,16 mq (10 doghe)
	ATTACCO	BREVETTO UNILIN CLIC SYSTEM	



VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN 685
	REAZIONE AL FUOCO Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1
	ABBATTIMENTO ACUSTICO ΔL_w = 18 db	UNI EN ISO 717 - 2
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO CLASSE DS (valore 0,4)	EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE ≥ 6	EN ISO 105 B02
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GRUPPO T	EN 660-2
	STABILITÀ DIMENSIONALE $\leq 0,25\%$	EN 434
	ARRICCIATURA (dopo 6h a 80°C) ≤ 2 mm	EN 434

	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA EN 425
	IMPRONTA RESIDUA	$\leq 0,1$ mm EN 433
	FLESSIBILITÀ	SUPERATA EN 435
	EMISSIONE DI FORMALDEIDE E1 (VALORE 0,005 mg HCHO/M3)	EN 717-1
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	SUPERATA / PASS EN 431
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI	NON RILEVATA EN 71
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO R 10	DIN 51130:2010

Swing®
by EXPOSERVICE s.r.l.

Via Schio, 40 - 59100 - Prato
Tel. +39 0574 575053 / +39 0574 577961 Fax +39 0574 574333
e-mail: info@exposervicesrl.it web: www.swingfloor.it
Consegna non assoggettata a bolla d'accompagnamento ai sensi art. 4 comma 1, n. 6 - D.P.R. 46/10/787