

MAXI

ITALIAN DESIGN COLLECTION

Ultima e recentissima novità di gamma, composta da decori a doga lunga, di spessore maggiore e con un nuovo tipo di incastro (I4F) che facilita l'installazione ottimizzando i tempi di posa. Le superfici cosiddette "a registro", con il loro effetto opaco e le venature naturali, completano la struttura ed esaltano la ricercatezza e l'originalità delle finiture.

184,40 cm
Formato doga

17,90 cm

 6 mm Spessore

 19 db Assorbimento acustico

 0,55 mm Strato di usura



MELBOURNE



LIMA



NEW YORK



GIACARTA



BOGOTÀ



SHANGHAI

SCHEDA TECNICA

Swing[®]
SOLID CORE COMFORT

MAXI
ITALIAN DESIGN COLLECTION



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	SPESSORE TOTALE	6 mm	FINITURA IN POLIURETANO
	PESO AL MQ	10,15 kg ca.	NON ASSORBE NÉ LIQUIDI NÉ ODORI
	STRATO DI USURA	0,55 mm	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA
	FORMATO	1790 x 184,40 cm	UNITÀ DI IMBALLAGGIO
	BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	- BANCALE 128,70 mq (65 scat.) - SCATOLA 1,98 mq (6 doghe)
	ATTACCO	BREVETTO 14F CLIC SYSTEM	

VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN 685
	REAZIONE AL FUOCO Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1
	ABBATTIMENTO ACUSTICO ΔLw =19 db	UNI EN ISO 717 - 2
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO CLASSE DS	EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE >=6	EN ISO 105 B02
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE GRUPPO T	EN 660-2
	STABILITÀ DIMENSIONALE 0,10%	EN 434
	ARRICCIATURA (dopo 6h a 80°C) 0,29 mm	EN 434
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA EN 425
	IMPRONTA RESIDUA 0,03 mm	EN 433
	FLESSIBILITÀ	SUPERATA EN 435
	EMISSIONE DI FORMALDEIDE E1	EN 717-1
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	SUPERATA EN 431
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI	NON RILEVATA EN 71
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO R 10	DIN 51130:2010

Swing[®]
by **EXPOSERVICE** s.r.l.

Via Schio, 40 - 59100 - Prato
Tel. +39 0574 575053 / +39 0574 577961 Fax +39 0574 574333
e-mail: info@exposervicesrl.it web: www.swingfloor.it
Consegna non assoggettata a bolla d'accompagnamento ai sensi art. 4 comma 1, n. 6 - D.P.R. 46/10/787